



SOLNHOFEN S.L.
piedra natural S.L.



canteras fabricante suministrador
HMK mantenimiento para piedras y mármoles
SANTA TECLA, 3. TIENDA TELF: 934158661
08012 BARCELONA B58034240 FAX: 934160679
www.solnhofen.es e-mail solnhofen@solnhofen.es



mantenimiento



P 23 CERA ACRÍLICA PROTECTORA DEL BRILLO

Cera acrílica al agua. Limpia, protege y da brillo a superficies deslucidas o rugosas. Para todo tipo de piedras, aglomerados, cerámicas, asfalto, cemento, etc. Uso interior, inodoro. Alto tráfico. Facilita la limpieza de superficies ásperas y da brillo satinado evitando rayadas. Aplicar puro con un paño suave para brillo satinado (se puede pulir) o diluido en el agua limpia de fregar. El residuo no es nocivo.

HMK P 23 RESTAURADOR DEL BRILLO PROTECTOR

P 23 Es un acondicionador acrílico modificado con base acuosa, para acondicionar (limpia, pule y protege) de uso interior. Para piedras, mármol y granito pulidos y abrigantados. Resiste a los rayos ultra violeta. y es altamente permeable creando un alto brillo y una superficie resistente.

INDICACIONES:

Aplicar sin diluir o diluido en agua, según el estado del suelo, usando un trapo, esponja o pincel sobre una superficie limpia y libre de ceras. Aplicar en una capa fina homogénea. Déjelo secar unos minutos sin repasar. Utilice una máquina abrigantadora (900-1500 rpm, con pad beige o blanco de lana o polyester) Frotando cuando el producto P 23 está "pegajoso" produce un brillo más consistente.

En superficies de mucho tráfico pueden ser necesarias aplicaciones más frecuentes y de mejor concentración.

Para el mantenimiento habitual del suelo, recomendamos utilizar P 23 diluido (1 taza por 10 litros) en agua caliente y fregar. A continuación, pasar una bayeta o mopa para secar algo el suelo y dejar secar completamente. Para lograr un brillo fuerte, pasar una máquina abrigantadora. Use P 23 CERA SILICONA alternativamente con P 24 JABÓN LIQUIDO en una proporción de 6 fregados con P 24 a 1 fregado con P 23.

RENDIMIENTO:

De 15 a 20m² por litro sin diluir, dependiendo de la porosidad de la piedra.

ADVERTENCIA:

Producto químico. Mantener fuera del alcance de los niños.

ENSAYO:

Probar primero el producto sobre una zona no visible para determinar la disolución, aspecto de la superficie y re aplicación. P 23 se elimina con R 55 limpiador intensivo.

ENVASADO:

En envases de 1 litro y 5 litros.