



SOLNHOFEN 
piedra natural S
canteras fabricante suministrador
HMK mantenimiento para piedras y mármoles
SANTA TECLA, 3. TIENDA TELF: 934158661
08012 BARCELONA B58034240 FAX: 934160679
www.solnhofen.es e-mail solnhofen@solnhofen.es



limpieza



R799 QUITAMANCHAS/DISOLVENTE

Disolvente indicado para eliminar de todo tipo de capas, aceites, pintura esmalte, plástica, silicona y otras manchas rebeldes, restos de cinta de protección, errores de barnizado, pegamentos en pequeñas áreas. También para limpiar los pinceles de aplicación. Aplicar con un trapo frotando sobre la mancha. No necesita aclarado. En envases de 1 y 5 litros

HMK R799 QUITAMANCHAS-DISOLVENTE

R799 es un disolvente de rápida evaporación para eliminar manchas de pintura, grasa, aceite, alquitrán, resinas, látex, y otras manchas. Rectificar selladoras mal aplicadas y poder repintar en pocos minutos.

R7 99 es un disolvente formulado especialmente para eliminar manchas de pintura, grasa, aceite, alquitrán, resinas, látex, y otras manchas, siempre que no sean demasiado profundas. También es una manera rápida para eliminar alguna selladora mal aplicada y poder repintar en seguida, dada la rapidísima evaporación del líquido. Para eliminar selladoras en grandes áreas, usar HMK R 80/R 54.

INDICACIONES:

Aplicar puro sobre la mancha con un trapo limpio, estropajo o pincel frotando hasta que desaparezca la mancha. Una cuchilla ayuda a eliminar los restos de manchas sólidas y superficiales.

En caso de manchas grasa y aceite infiltrado, etc.: Mojar abundantemente un trapo o algodón a modo de compresa y dejar sobre la mancha el tiempo necesario para eliminarla, sin que R 99 se seque. Repasar con un trapo limpio. Puede ser necesario repetir la aplicación, si la mancha es muy profunda.

ADVERTENCIA:

Producto combustible. Alejar del calor y la llama. Producto químico. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar con guantes. Utilizar con ventilación adecuada. Si el producto entra en contacto con la piel, lava abundantemente con agua.

RENDIMIENTO

Se usa puntualmente.

Producto químico. Mantener fuera del alcance de los niños.

Contiene disolvente. No inhalar. Usar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Si esto ocurre lavar inmediatamente con agua.

ENSAYO:

Probar primero el producto sobre una zona no visible para determinar la disolución, tiempo de actuación y ejecución.

ENVASADO:

En envases de 1 litro y 5 litros.