



SOLNHOFEN S.L.
piedra natural S.L.
canteras fabricante suministrador
HMK mantenimiento para piedras y mármoles
SANTA TECLA, 3. TIENDA TELF: 934158661
08012 BARCELONA B58034240 FAX: 934160679
www.solnhofen.es e-mail solnhofen@solnhofen.es



protección



S 35 SELLADORA MATE (intensifica el color mate)

Acabado acrílico protector. Realza la estructura y el color y protege la piedra contra suciedad, agua, aceites y ácidos diluidos. Facilita la limpieza de piedras muy rugosas. Aspecto mate. No utilizar en superficies brillantes o cerámicas. Uso interior. Exteriores usar S 42 El residuo no es nocivo. En envases de 1 y 5 litros

HMK S 35 SELLADORA MATE

S 35 es una selladora base silicona-acrílica para producir un acabado altamente protector. Para uso interior y exterior en todas las superficies de acabado tosco, flameado, así como pizarras, cuarcitas, pórfido, areniscas, etc. S 35 intensifica el color y la textura de la piedra, es altamente permeable (permite transpirar), antideslizante y deja un acabado mate. No es efectivo en superficies apomazadas de poro cerrado, abrigadas o no absorbentes.

APLICACIÓN:

Aplicar sobre una superficie seca y limpia de productos químicos y polvo. Aplicar con el cepillo HMK Z17071, un pincel ancho de cerdas naturales, o pistola. Son necesarias dos capas finas y homogéneas. Esperar de 30 a 60 minutos entre cada aplicación, dejando secar completamente entre capa y capa. Evitar el encharcamiento. (si al ir secando quedan charcos, con un paño blanco, extenderlo hacia alrededor homogeneizando la superficie Proteja la superficie tratada lo máximo posible contra la lluvia ó la humedad (aprox. dos días después de la aplicación).

RENDIMIENTO:

De 8 a 15 m² por litro, según absorbencia.

ADVERTENCIA:

Contiene disolventes. Inflamable. Mantener alejado del calor, chispas, y llamas. Nocivo por inhalación o ingestión. Usar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos y la piel y evitar inhalar los vapores. Si esto ocurre lavar inmediatamente con agua abundante ó llamar a un médico. Mantenga el recipiente cerrado y fuera del alcance de los niños.

ENSAYO:

Haga pruebas sobre la superficie instalada, en zona no visible, para determinar varios factores: 1) Apariencia visual una vez seca la aplicación. 2) Protección contra agua, suciedad e infiltraciones de aceite.

ENVASADO:

En envases de 1 litro y 5 litros.