



protección



S 242 INTENSIFICADOR Y CONSERVADOR DEL COLOR

Impregnación de ACABADO FINAL, realza la estructura y el color. Efecto mojado.. De uso interior y exterior en piedras naturales y artificiales, se puede utilizar en superficies brillantes y muy densas, Protege la piedra contra suciedad, agua y aceites. Especial para oscurecer granito gris a negro. De uso exterior e interior. En envases de 1 y 5 litros

HMK S 42 RESTAURADOR DEL COLOR

DESCRIPCIÓN:

Hmk S 42, es un nuevo producto de impregnación que **Intensifica el color especialmente en exteriores.** Repele la penetración de agua y suciedades, por lo que hace más fácil la limpieza diaria y disminuye las eflorescencias, algas, así como el moho en exteriores. Mediante la intensificación del tono resalta óptimamente la estructura y textura de la piedra. Hmk S 42 sirve para el hidrofugado de paredes, suelos naturales y terrazo. Afecta muy poco la transpiración de la piedra. Hmk S 42, penetra en la superficie y actúa como repelente al agua aproximadamente después de 24 horas. Hmk S 42 es apropiado para todas las piedras naturales y artificiales, así como mármol abrigado, apomazo, o arenado, piedras calizas, travertinos, piedras de Solnhofen, terrazos, granitos y similares.

SUPERFICIE:

La superficie tiene que estar completamente seca (aproximadamente de 2% a 4% de humedad residual, limpia y absorbente. En caso de necesidad habrá que hacer una limpieza con el producto adecuado de Hmk antes de la impregnación. La efectividad del producto depende del tipo de piedra y porosidad*. En caso de aplicación sobre calefacción radiante en pavimentos, hay que apagarla antes de su tratamiento. La superficie tiene que estar fría.

APLICACION:

Hmk S 42 se aplica generosa y uniformemente mediante un pincel blando o rodillo. En caso de superficies porosas repetir el tratamiento 24 horas después. En casos de superficies poco absorbentes, como por ejemplo mármol abrigado hay que quitar completamente el líquido sobrante con un paño limpio, cuando esté todavía húmedo. Durante la aplicación la temperatura tendría que estar entre 12° y 25°. La reacción repelente contra suciedad y agua evoluciona es óptima a las 24 horas.

RENDIMIENTO:

Según porosidad de la superficie aproximadamente de 8 a 15 m²/litro. Durabilidad: en exterior aprox. re aplicar cada 2 años

ALMACENAMIENTO:

Los recipientes deben estar cerrados en un lugar templado. Mantener fuera del alcance de los niños.

SEGURIDAD:

Hmk S 42 contiene disolventes. En la aplicación en interiores tiene que haber una buena ventilación o bien usar una máscara de protección. No debe haber alimentos o bebidas en el momento de la aplicación (el olor puede penetrar en los mismos). Una vez se haya aplicado el líquido este no es nocivo para la salud.

ENSAYO:

Haga pruebas sobre la superficie instalada para determinar varios factores: 1) Cantidad de capas necesarias para lograr la protección adecuada. 2) Apariencia visual una vez seca la aplicación. 3) Protección contra agua, suciedad e infiltraciones.

MANTENIMIENTO:

Para la limpieza diaria en interior, aconsejamos nuestro jabón neutro HMK P 24 JABÓN LÍQUIDO.

ENVASADO:

En envases de 1 litro y 5 litros.