



**SOLNHOFEN S.L.**  
piedra natural S.L.  
canteras fabricante suministrador  
HMK mantenimiento para piedras y mármoles  
SANTA TECLA, 3. TIENDA TELF: 934158661  
08012 BARCELONA B58034240 FAX: 934160679  
www.solnhofen.es e-mail solnhofen@solnhofen.es



## protección



### **HMK S749 IMPREGNACIÓN DE PRE-INSTALACION**

#### **Uso profesional. Lista al uso.**

Una impregnación acrílica, para proteger las piezas antes de la instalación. Evita las manchas de la junta y el salitre. No válida para pizarra.

### **HMK S749 IMPREGNACIÓN DE PRE-INSTALACION**

HMK® S749 es un producto de impregnación sin disolvente, listo al uso.

Puede ser utilizado en todas las caras y los lados de una baldosa o módulo antes de la instalación.

HMK® S749 reduce la formación de eflorescencias, marcas de agua y reduce el riesgo de pandeo.

También reduce la penetración de la borada en la superficie de la piedra natural y artificial, ladrillo, arcilla y

paneles de terracota. Para uso interior y exterior. La penetración de la humedad se reducirá en gran medida y de ese modo se disminuye el riesgo de reacciones químicas provocadas por los minerales en el interior de la piedra. Ningún tipo de pizarra puede ser tratada con HMK® S749.

**INDICACIONES:** Aplicar sobre una superficie fría, absorbente, químicamente limpia y totalmente seca. Aplicar una capa fina y uniforme de HMK® S749 usando una brocha suave o un rodillo con fibras cortas. Aplicar en las dos direcciones **NO PERMITA QUE SE FORMEN CHARCOS** Cualquier exceso HMK® S749 se debe quitar después de unos 10 minutos con un paño o papel. MK® S749 también puede ser pulverizado o se puede usar un tanque de inmersión.

Dejar secar unos 30 minutos, y ya se puede encolar con mortero o adhesivo (por lo menos C2-clase grado, conforme a DIN EN 12004). Es conveniente hacer doble encolado, con una delgada capa de cemento por la parte posterior de la pieza, para mejorar la adherencia.

Importante: No camine sobre la superficie tratada hasta que la aplicación se haya secado.

Equipo de limpieza: El equipo puede limpiarse con agua dulce.

Cobertura: Sobre 510m<sup>2</sup> / litro (que se aplica en todos los lados y caras).

Para la limpieza intensiva después de la instalación se recomienda HMK® R155 Limpiador intensivo libre de ácido.

Para maximizar la protección de la superficie se recomienda después de la limpieza intensiva de un tratamiento de protección, S234 protección contra las manchas

#### **RENDIMIENTO:**

De 5 a 10 m<sup>2</sup> por litro.

#### **PRECAUCIÓN:**

Evitar el contacto con los ojos y la piel. Si esto ocurre lavar inmediatamente con agua abundante. Mantener fuera del alcance de los niños.

#### **ENVASADO:**

En envases de 1 litro y 5 y 10 litros.

#### **ENSAYO:**

Siempre pruebe el producto en un área discreta para evaluar la idoneidad, la cobertura y el rendimiento.