



SOLNHOFEN L
piedra natural S
canteras fabricante suministrador
HMK mantenimiento para piedras y mármoles
SANTA TECLA, 3. TIENDA TELF: 934158661
08012 BARCELONA B58034240 FAX: 934160679
www.solnhofen.es e-mail solnhofen@solnhofen.es



limpieza



R 63 LIMPIADOR DE RESTOS DE CEMENTO ACIDO

Líquido tipo ACIDO para eliminar la suciedad cementosa de obra , borada , cal, óxido y otros restos. Para todo tipo de piedras resistentes a ácidos (ataca calizas y mármoles). Aplicar sobre las manchas puro o diluido dejar actuar, cepillar, aclarar y secar con un paño. El líquido y sus vapores atacan el metal.

HMK R 63 LIMPIADOR DE CEMENTO - CONTIENE ÁCIDO

R 63 es un limpiador de tipo ácido diluido, de acción rápida para la limpieza de todas las piedras naturales y artificiales. Formulado especialmente para eliminar restos de cemento originado por las juntas, depósitos calcáreos, eflorescencias, óxido, y otros residuos producidos por obras de construcción. No usar en superficies brillantadas, ya que destruye el brillo. Evitar el contacto con metales, ya que el ácido o sus vapores pueden causar manchas.

INDICACIONES:

Proteger las zonas adyacentes. Aplicar puro o diluido en agua 1:2 según estado del suelo.. Dejar actuar de 1 minuto sin que se seque y cepillar vigorosamente con un cepillo duro de cerdas naturales o un pad de poliéster no abrasivo blanco/marrón. Luego aclarar varias veces agua limpia (es aconsejable el uso de un aspirador de agua *). Una segunda aplicación puede ser necesaria para manchas persistentes. Pueden necesitarse dos ó tres aclarados especialmente si luego se aplica un sellador/impregnación ó un abrillantado. Para neutralizar el ácido, puede usarse agua con una solución de R 55 Limpiador Intensivo de PH 8,5, ligeramente alcalino. Para limpiar suciedad ligera de construcción usar R 55 Limpiador Intensivo

RENDIMIENTO:

De 10 a 20 m2 por litro diluido.

ADVERTENCIA:

Producto químico. Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene ácido de hidrócloruro, diluido inhibido. Corrosivo. Los vapores pueden causar quemaduras en ojos y piel y es oxidante. En caso de contacto lavar bien la piel con agua abundante.

ENSAYO:

Probar primero el producto sobre una zona no visible para determinar la disolución, tiempo de actuación y ejecución.

ENVASADO:

En envases de 1 litro y 5 litros.

SOLNHOFEN PIEDRA NATURAL, S.L. Santa Tecla, 3, local 08012 BARCELONA tlf: 93 - 4158661 fax: 934160679