



SOLNHOFEN 
piedra natural S
canteras fabricante suministrador
HMK mantenimiento para piedras y mármoles
SANTA TECLA, 3. TIENDA TELF: 934158661
08012 BARCELONA B58034240 FAX: 934160679
www.solnhofen.es e-mail solnhofen@solnhofen.es



limpieza



Quitamanchas en pasta (para cataplasma), para eliminar manchas incrustadas de aceite, grasa, betún, masilla s, silicona y otra suciedad de tipo grasa. Para superficies pulidas, apomazadas o texturadas. Su abrasivo ayuda a retirar las manchas y retiene el disolvente, para que penetre en profundidad.

R1 52 QUITAMANCHAS EN PASTA

HMK ® R52 es una pasta/cataplasma de limpieza activa que elimina cera y grasa, manchas de aceite, así como restos de silicona, de todas las piedras naturales y artificiales, cerámica y porcelanato y superficies de cemento. HMK ® R52 también elimina la suciedad y las manchas de bordes de las piezas causadas por la aplicación de selladoras de silicona inadecuadas y la lechada o masilla selladora. La cataplasma penetra hasta 2 cm de profundidad y es seguro en su uso en superficies de pulido y abrigantados natural.

Importante : Durante la actuación de HMK ® R52, proteger el área de la exposición a la luz directa del sol y el viento. No lo aplique en caucho, plástico, lacado o superficies barnizadas o no resistentes a los disolventes. Retire todos los productos alimenticios de la zona a tratar antes de empezar el trabajo. Si existe calefacción por suelo radiante, desconéctelo y deje que la superficie se enfríe a temperatura ambiente.

Instrucciones : Aplicar R52 sobre la mancha, con una espátula o un cepillo. Añadir más HMK ® R52 para asegurarse de que hay una capa de al menos 5 mm de grosor. Una vez la cataplasma ha endurecido, no quite, ya que puede dañar la superficie, sino que retire con cuidado con agua y R 55 ® Limpiador intensivo R55 diluido 1:20 con agua limpia, usando un cepillo, o un pad blanco. Retire el líquido sucio y enjuague bien el área con agua limpia. Para las manchas difíciles o arraigada profundamente una segunda o tercera aplicación puede ser necesaria. El tiempo de secado: Depende de la temperatura ambiente y la ventilación, alrededor de 10 a 12 horas.

Rendimiento : Aprox. de 2 metros cuadrados por litro.

Advertencia : Producto químico. Contiene disolvente combinado con la materia sólida. Mantener fuera del alcance de los niños. No use el producto a temperaturas extremas.

Embalaje : 12 x 0,25 L latas por caja, 12 x 0.75L latas por caja.

Almacenamiento : Almacenar en lugar fresco y seco.

Pruebas: Siempre pruebe el producto en un área poco visible para evaluar la idoneidad, la cobertura y el rendimiento.

Limitación de responsabilidad : La responsabilidad de HMK ® por productos defectuosos y cualquier reclamo por daños y perjuicios alguno se limita al precio de compra de los productos. HMK ®.